PFEIFER-Anschlagpunkte – Einfache und sichere Auswahl

Maximales Lastgewicht G in Tonnen bei verschiedenen Anschlagarten

Unter Last drehbare Anschlagpunkte

Anschlagart	Strangzahl	Neigungswinkel	HIT Twist – Unter Last drehbare Ringschraube					Anschraubwirbel SNS hochfest									Anschraubwirbel SNB hochfest													Anschraubwirbel SNS-Niro rostfrei, aus Edelstahl 316L									Anschraubwirbel SNB-Niro rostfrei, aus Edelstahl 316L				
			Gewinde					Gewinde									Gewinde													Gewinde									Gewinde				
			M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64	M 80	M 100	M 72	M 80	M 90	M 100	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42
	1	0°	0,75	1,50	2,30	3,20	4,50	0,80	1,30	1,50	2,50	2,70	2,50	2,80	5,50	6,00	6,00	6,30	14,50	15,00	15,00	15,00	15,00	22,00	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	28,00	32,00	36,00	48,00	0,40	0,70	0,90	1,20	1,50	1,50	1,50	2,80	2,80	2,90	3,00	3,50	3,50	5,00	5,00	6,00
	1	90°	0,75	1,50	2,30	3,20	4,50	0,40	0,70	1,10	1,40	2,00	2,30	2,50	3,50	4,40	5,70	6,00	8,50	11,00	12,00	13,00	14,50	17,00	19,00	22,00	25,00	25,00	25,00	28,00	32,00	36,00	48,00	0,30	0,50	0,80	1,00	1,40	1,40	1,40	2,20	2,70	2,80	3,00	3,50	3,50	5,00	5,00	6,00
	2	0°	1,50	3,00	4,60	6,40	9,00	1,60	2,60	3,00	5,00	5,40	5,00	5,60	11,00	12,00	12,00	12,60	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	44,00	46,00	50,00	50,00	50,00	50,00	56,00	64,00	72,00	96,00	0,80	1,40	1,80	2,40	3,00	3,00	3,00	5,60	5,60	5,80	6,00	7,00	7,00	10,00	10,00	12,00
	2	90°	1,50	3,00	4,60	6,40	9,00	0,80	1,40	2,10	2,80	4,00	4,60	5,00	7,00	8,80	11,40	12,00	17,00	22,00	24,00	26,00	29,00	34,00	38,00	44,00	50,00	50,00	50,00	56,00	64,00	72,00	96,00	0,60	1,00	1,60	2,00	2,80	2,80	2,80	4,40	5,40	5,60	6,00	7,00	7,00	10,00	10,00	12,00
	2 symmetrisch	0 – 45°	1,00	2,00	3,22	4,48	6,30	0,50	0,90	1,40	1,90	2,80	3,20	3,50	4,90	6,10	7,90	8,40	11,90	15,40	16,80	18,20	20,30	23,80	26,60	30,80	35,00	35,00	35,00	39,20	44,80	50,40	67,20	0,40	0,70	1,10	1,40	1,90	1,90	1,90	3,00	3,70	3,90	4,20	4,90	4,90	7,00	7,00	8,40
		45 – 60°	0,75	1,50	2,30	3,20	4,50	0,40	0,70	1,00	1,40	2,00	2,30	2,50	3,50	4,40	5,70	6,00	8,50	11,00	12,00	13,00	14,50	17,00	19,00	22,00	25,00	25,00	25,00	28,00	32,00	36,00	48,00	0,30	0,50	0,80	1,00	1,40	1,40	1,40	2,20	2,70	2,80	3,00	3,50	3,50	5,00	5,00	6,00
	3 + 4 symmetrisch	0 – 45°	1,60	3,15	4,83	6,70	9,40	0,80	1,40	2,20	2,90	4,20	4,80	5,20	7,30	9,20	11,90	12,60	17,90	23,10	25,20	27,30	30,40	35,70	39,90	46,20	52,50	52,50	52,50	58,80	67,20	75,60	100,80	0,60	1,00	1,60	2,10	2,90	2,90	2,90	4,60	5,60	5,80	6,30	7,30	7,30	10,50	10,50	12,60
		45 – 60°	1,12	2,25	3,45	4,80	6,70	0,40	0,70	1,00	1,40	2,00	2,30	2,50	3,50	4,40	5,70	6,00	8,50	11,00	12,00	13,00	14,50	17,00	19,00	22,00	25,00	25,00	25,00	28,00	32,00	36,00	48,00	0,30	0,50	0,80	1,00	1,40	1,40	1,40	2,20	2,70	2,80	3,00	3,50	3,50	5,00	5,00	6,00
	2 asymm.		0,75	1,50	2,30	3,20	4,50	0,40	0,70	1,00	1,40	2,00	2,30	2,50	3,50	4,40	5,70	6,00	8,50	11,00	12,00	13,00	14,50	17,00	19,00	22,00	25,00	25,00	25,00	28,00	32,00	36,00	48,00	0,30	0,50	0,80	1,00	1,40	1,40	1,40	2,20	2,70	2,80	3,00	3,50	3,50	5,00	5,00	6,00
	3 + 4 asymm.		0,75	1,50	2,30	3,20	4,50	0,40	0,70	1,10	1,40	2,00	2,30	2,50	3,50	4,40	5,70	6,00	8,50	11,00	12,00	13,00	14,50	17,00	19,00	22,00	25,00	25,00	25,00	28,00	32,00	36,00	48,00	0,30	0,50	0,80	1,00	1,40	1,40	1,40	2,20	2,70	2,80	3,00	3,50	3,50	5,00	5,00	6,00
Bestell-Nummer			281535	281536	281537	281538	281539	323664	323665	323666	323667	323668	323669	323670	323671	323672	323673	323674	323677	323679	323681	323682	323685	323686	323688	323690	323691	323693	323694	323695	323696	323697	323698	323701	323702	323703	323705	323707	323709	323710	323711	323712	323752	323714	247298	247299	247300	247301	247302

| Anschlagart | Strangzahl | Neigungswinkel | Anschraubwirbel G10 Pro* | | | | | | | | | | | | |