

HIT-GREEN-P Permanent-Lasthebemagnet – dünne Bleche und Rohre

Tragfähigkeitstabellen

HIT-GREEN-P 170 kg						
Materialdicke	mm	≥ 2	≥ 4	≥ 6	≥ 8	Ø 30–105
Luftspalt < 0,2 mm						
Max. Länge der Last	mm	800	1500	1500	1500	2000
Max. Breite der Last	mm	800	1500	1500	1500	–
Max. Traglast	kg	30	80	120	170	150
Luftspalt 0,2–0,3 mm						
Max. Länge der Last	mm	800	1500	1500	1500	2000
Max. Breite der Last	mm	800	1250	1250	1250	–
Max. Traglast	kg	20	60	90	130	115
Luftspalt 0,3–0,6 mm						
Max. Länge der Last	mm	800	1200	1200	1200	1500
Max. Breite der Last	mm	800	800	800	800	–
Max. Traglast	kg	15	50	75	100	60

HIT-GREEN-P 650 kg							
Materialdicke	mm	≥ 4	≥ 6	≥ 8	≥ 10	≥ 20	Ø 60–210
Luftspalt < 0,2 mm							
Max. Länge der Last	mm	2250	2500	3000	2500	3000	4000
Max. Breite der Last	mm	1500	1500	1500	1500	1500	–
Max. Traglast	kg	160	200	450	550	650	550
Luftspalt 0,2–0,3 mm							
Max. Länge der Last	mm	2000	2250	3000	3000	3000	3500
Max. Breite der Last	mm	1500	1500	1500	1500	1500	–
Max. Traglast	kg	130	175	400	500	570	480
Luftspalt 0,3–0,6 mm							
Max. Länge der Last	mm	2000	2250	2500	2500	2500	3000
Max. Breite der Last	mm	1500	1500	1500	1500	1500	–
Max. Traglast	kg	110	140	320	400	450	400

HIT-GREEN-P 330 kg						
Materialdicke	mm	≥ 4	≥ 6	≥ 8	≥ 10	Ø 40–160
Luftspalt < 0,2 mm						
Max. Länge der Last	mm	2000	2500	2500	2500	3500
Max. Breite der Last	mm	1000	1250	1250	1250	–
Max. Traglast	kg	100	160	300	330	300
Luftspalt 0,2–0,3 mm						
Max. Länge der Last	mm	1500	2000	2000	2000	3000
Max. Breite der Last	mm	1000	1250	1250	1250	–
Max. Traglast	kg	80	130	240	370	250
Luftspalt 0,3–0,6 mm						
Max. Länge der Last	mm	1250	1500	1500	1500	2500
Max. Breite der Last	mm	1000	1000	1000	1000	–
Max. Traglast	kg	60	100	180	200	180